






Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición : Abril 2003
Sustituye la de fecha : Enero 2002

1. Producto: ***SPORT TENIS*** **Cód. A0 179 0. . .**

Pintura especial antiderrapante para pistas de tenis.

* **Máxima adherencia.**
* **Gran resistencia al roce y al impacto.**
* **Lavable.**
* **Alta resistencia a la intemperie.**
* **Colores sólidos.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Copolímeros vinílicos.
* Acabado: Semi-mate.
* Color: Verde 0516 y Rojo 0215.
* Rendimiento: 4-8 m2/lt. y mano, según rugosidad de la superficie.
* Densidad: 1,35 ± 0,03 kg/lt.
* Volumen de sólidos: 41± 1%.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa
* Fuera de polvo: 30 min.
* Secado: 1 hora.
* Repintado: 3-4 horas.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

Si la superficie es recién acabada y muy lisa o tiene eflorescencias, es conveniente hacer un tratamiento previo con ácido diluido (SALFUMAN), a fin de asegurar la adherencia. Enjuagar bien con agua y dejar secar convenientemente, antes de pintar.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, se aplicará una sola mano a viscosidad de suministro, previo lavado del sustrato. Si está en mal estado se eliminará por chorro de agua u otros medios y se corregirán defectos. A continuación proceder como si fuera superficie nueva.

Ante situaciones diferentes, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: ***SPORT TENIS*** **Cód. A0 179 0. . .**

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

* Aplicar a brocha o rodillo, diluyendo la primera mano con un 10-15% de agua, si es directamente sobre Tenis Quick. La segunda mano se aplicará a viscosidad de suministro. La temperatura debe ser, como mínimo 3ºC superior al punto de rocío, y nunca inferior a 5ºC. Evitar días lluviosos.

* Limpiar los útiles empleados con agua inmediatamente después de usarlos.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 15 lt.- 4 lt

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Como su nombre indica, su función es la de pintar y señalizar suelos de pistas de Tenis Quick.
En superficies de cemento enlucido el resultado es menos satisfactorio, aunque con un tratamiento con ácido diluido se puede mejorar la adherencia.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.